




TOA

PREMIUM GROUT

ทีโอเอ พรีเมียม กร้าท์

กาวยาแนวเกรดพรีเมียม สูตรป้องกันเชื้อรา

ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน / FOR EXTERIOR AND INTERIOR



ทีโอเอ พรีเมียม กร้าท์ กาวยาแนวเกรดพรีเมียม

- ป้องกันการเกิดแบคทีเรียและคราบราดำ
- ลดการแทรกซึมของน้ำและคราบสกปรกด้วยสารไฮโดรโฟบิก
- ทำงานง่าย แรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดร่อนและไม่หดตัว
- เหมาะสำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม. โดยไม่ต้องกราว

TOA


PREMIUM GROUT

ทีโอเอ พรีเมียม กร้าท์ กาวยาแนวเกรดพรีเมียม สูตรป้องกันเชื้อรา

ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



ขาว / White



ครีม / Cream



ฟ้า / Sky Blue



เทา / Gray



ดำ / Black

เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณ



กระเบื้องทั่วไป



กระเบื้องเซรามิกดินเผา



หินแกรนิต



โมเสค

ทีโอเอ พรีเมียม กร้าท์ กาวยาแนวเกรดพรีเมียม สูตรป้องกันเชื้อรา

ทีโอเอ พรีเมียม กร้าท์ เป็นกาวยาแนวเกรดพรีเมียมที่ผสมผสานกันระหว่างปูนซีเมนต์และผงซิลิกาที่มีขนาดเล็กลงมา ทำให้การยึดเกาะและคงทนสูง ผิวของกาวยาแนวจะมีเนื้อละเอียดทำให้อุดร่องได้สะดวกสวยงาม และยังมีสารไบโอไซด์ (Biocide) ที่ช่วยป้องกันราดำและเชื้อแบคทีเรีย จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว :

1. ควรทำการยาแนวหลังจากปูการซีเมนต์แล้วประมาณ 1-2 วัน และควรชุตร่องให้ได้ความกว้างและลึก 1-6 มม.
2. พื้นผิวที่จะยาแนวควรทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ปราศจากฝุ่นผงเศษซีเมนต์ สี คราบไขมันต่างๆ

วิธีการใช้งาน :

1. ผสม ทีโอเอ พรีเมียม กร้าท์ 1 กก. (1ถุง) กับน้ำสะอาด 0.32-0.37 ลิตร เทกาวยาแนวลงในน้ำ ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนเป็นครีมข้นทิ้งไว้ 5-10 นาที และกวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปใช้งานในขณะใช้งานควรกวนเป็นระยะๆ เมื่อกาวยาแนวเหนียวขึ้นเนื่องจากทิ้งไว้นานเกินไปห้ามเติมน้ำเพิ่มควรเททิ้งและผสมใหม่
2. นำปูนยาแนวที่ผสมดีแล้วปาดอุดลงในร่องกระเบื้องที่เตรียมทำความสะอาดไว้แล้ว ใช้เกรียงยางปาดให้เรียบและใช้เกรียงกวาดส่วนที่ติดบนกระเบื้องให้สะอาด
3. ทิ้งไว้จนกาวยาแนวเริ่มบ่มตัวจึงเช็ดทำความสะอาดแผ่นกระเบื้องให้ทั่วด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำและบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว
4. ควรทิ้งปูนยาแนวให้แห้งตัวสมบูรณ์ 24 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

1 กิโลกรัม / ถุง (บรรจุ 20 ถุง / 1 กล่อง)

ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัม / พื้นที่ 4 ตร.ม. สำหรับกระเบื้องขนาด 20x20 ซม. และขนาดร่องกระเบื้อง 3 มม.

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

*ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

เอนดี

ชาว ครีမ် เทา ฟ้า ดำ



SOLUTIONS BUILDER

Innovative Construction Chemicals

ปรึกษาปัญหาลทางเทคนิค
โทร. 02-335-5777
www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570, Thailand, Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927