

คุณสมบัติ	ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 74N ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ใช้เจือจางสีทอ้งคำสูตรน้ำมัน ทำให้ฟิล์มเรียบ และมีความเงาสูง แนะนำให้ใช้ผสมกับ สีทอ้งคำสูตรน้ำมันของ ทีโอเอ
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี เกรดสี ลักษณะฟิล์มสี เนื้อสีโดยปริมาตร เนื้อสีโดยน้ำหนัก จุดวาบไฟ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	: ตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม : สีไม่มีสี : สีไม่มีสี : - % : - % : 18.4 °C : - กรัม ต่อ ลิตร : - ไมครอน : - ไมครอน : - ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกี้ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว : - นาที : - ชั่วโมง : - วัน
มาตรฐานอ้างอิง	: -
วิธีใช้งาน อุปกรณ์ ทินเนอร์ การผสมทินเนอร์ (%)	: ใช้ผสมกับ ทีโอเอ โกลด์ อะคริลิก แล็กเกอร์ #GL123, ทีโอเอ โกลด์ อะคริลิก แล็กเกอร์ #GL444, ทีโอเอ โกลด์ อะคริลิก อีนาเมล #GE234, ทีโอเอ โกลด์ อะคริลิก อีนาเมล #GE505, ทีโอเอ โกลด์ อะคริลิก แล็กเกอร์ ไซเบอร์ #PL800 และ ทีโอเอ โกลด์ อะคริลิก แล็กเกอร์ ไซเบอร์ #PL900 : - : -
ระบบการใช้งาน การเตรียมพื้นผิว พื้นผิว ระบบการทาสี สีสองชั้น สีทับหน้า ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: - : - : - : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี (ที่อุณหภูมิ 25 – 30°C นับจากวันที่ผลิต)

ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า