



คุณสมบัติ	ทีโอเอ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ เบอร์ 71 ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ใช้เจือจางสีพ่นอุตสาหกรรม ไนโตรเซลลูโลส แล็กเกอร์ และ อะคริลิก แล็กเกอร์ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มเรียบ และมีความเงาสูง
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี ชนิดสี จุดควบไฟ ตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ใส ไม่มีสี 11.8 °C
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.496-2553 และ มอก.520-2553
วิธีใช้งาน	ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ใช้ผสมกับสีพ่นอุตสาหกรรม, แล็กเกอร์, เซนติง ซิลเลอร์ และ สีพ่นรองพื้นแห้งเร็ว : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา	สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์ : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แห้งตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า