

คุณสมบัติ	ทีโอเอ โพลียูรีเทน กิโนเนอร์ เบอร์ 43N ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ใช้เจือจางสี ทีโอเอ โพลียูรีเทน 2 ส่วน ทำให้ฟิล์มเรียบ และมีความเงาสูง แนะนำให้ใช้ผสมกับสี ทีโอเอ โพลียูรีเทน 2 ส่วน	
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี ตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม เวดสี ใส ลักษณะฟิล์มสี - เนื้อสีโดยปริมาตร - เนื้อสีโดยน้ำหนัก - จุดควบไฟ 49.3 °C ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ - ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก - (ไม่มีฟิล์มสี) ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง - (ไม่มีฟิล์มสี) การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี - หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) - ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C) - ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) - วัน	
มาตรฐานอ้างอิง	-	
วิธีใช้งาน	อุปกรณ์ - กิโนเนอร์ - การผสมกิโนเนอร์ (%) ใช้ผสมกับสี ทีโอเอ โพลียูรีเทน 2 ส่วน 20 % (ทา) 30 % (ป่น)	
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า - พื้นผิวใหม่ - ระบบการทาสี สีรองพื้น - สีทับหน้า - ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี	
การเก็บรักษา	สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี	

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกับเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า