

TOA

SPRAY GLIPTON 2IN1

ทีโอเอ สีสเปรย์ กลิปตัน อเนกประสงค์ ทูอินวัน

TOA GLIPTON 2IN1
SUPERIOR PROTECTION PAINT & PRIMER ENAMEL SPRAY
สีสเปรย์ กลิปตัน อเนกประสงค์ ทูอินวัน

เพิ่มการป้องกันสนิม
Active Zinc Technology

- ✓ กันสนิมดีเยี่ยม **ไม่ต้องพ่นรองพื้น**
- ✓ แห้งเร็ว ตัดทน ยึดเกาะแกร่ง
- ✓ เนื้อสีข้น พ่นขึ้นง่าย เรียบเนียน



รองพื้น + ทับหน้า 2 IN 1



ทีโอเอ สีสเปรย์ กลิปตัน อเนกประสงค์ ทูอินวัน

TOA SPRAY GLIPTON 2IN1

สีสเปรย์พ่นงานเหล็ก ด้วยนวัตกรรม SUPERIOR ACRYLIC RESIN **สูตรทนทานพิเศษ**

ปกป้องพื้นผิวจากทุกสภาวะอากาศ และ เทคโนโลยี **Active Zinc** ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสนิม ที่เหนือกว่าโดยไม่ต้องพ่นรองพื้น และ ให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะบนผิวโลหะมันวาวได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติแห้งเร็วพิเศษ ฟิล์มสีเรียบเนียน พ่นขึ้นง่าย

- ☑ **SUPERIOR ACRYLIC RESIN** สูตรทนทานพิเศษ ปกป้องพื้นผิวจากทุกสภาวะอากาศ
- ☑ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าโดยไม่ต้องทารองพื้นกันสนิม
- ☑ แห้งเร็วพิเศษ ฟิล์มสีเรียบเนียน พ่นขึ้นง่าย
- ☑ พ่นได้ทุกงานโลหะมันวาว ทั้ง เหล็กดำ เหล็กกล้าวาลซ์ อะลูมิเนียม สแตนเลส ไม้จริง ไม้เทียม และ PVC ทั้งภายนอกและภายใน




**พ่นพื้นผิว
ที่หลากหลาย**




GF888 FLAT BLACK



GG800 BLACK



GF222 FLAT WHITE



GG100 WHITE



GG1000 SILVER BRONZE

New Shade



GG684 PASTEL GREY



GG465 COCOA BROWN



GG463 CORAL RED



GG370 NEO BLUE



GG175 BUTTER CUP

หมายเหตุ : สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : colors on screens might differ from toa fandeck
Due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have toa color world tinting machine around your location.



- กันสนิมดีเยี่ยม ไม่ต้องพ่นรองพื้น
- แห้งเร็ว ติดทน ยึดเกาะแกร่ง
- เนื้อสีเนียน พ่นขึ้นง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน



- ทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาวะ
- พ่นได้ทุกงานเหล็ก แม้โลหะมันวาว
- ใช้งาน ไม่หือฉ่องตัว

วิธีการใช้งาน

DIRECTION FOR USE

1. พื้นผิวที่พ่นต้องสะอาดแห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
2. ก่อนใช้ควรเขย่าสีให้ทั่ว จนเสียงลูกแก้วดังสม่ำเสมอ (ประมาณ 2 นาที) ในขณะที่พ่น ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันผงสีนอนก้น
3. พ่นให้ห่างจากสิ่งที่จะพ่น 1 ฟุต โดยประมาณ
4. เพื่อให้ได้ชั้นงานที่ดี ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นเบาๆ ปล่อยให้แห้งประมาณ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2
5. เมื่อใช้งานเสร็จ ก่อนจะเก็บกระป๋องสเปรย์ ควรทำความสะอาดหัวพ่น โดยคว่ำกระป๋อง กดที่หัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อยเพื่อป้องกัน หัวฉีดอุดตัน

1. Clean surface thoroughly, removing rust, dirt, and grease.
2. Shake can well for 2 minutes before use and shake occasionally during spraying.
3. Spray from a distance of about 1 foot. Apply a thin coat, moving side to side.
4. Allow at least 10 minutes for the first coat to dry before applying the second coat.
5. After use, turn the can upside down and press the spray head to clear the nozzle.



ได้รับมาตรฐานระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10670 โทรศัพท์ : 0 2335 5555

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaethong Sub-District, Bangsaethong District,
Samutprakan 10670, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555